


# ROBUST EXIT LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHE TWT9651W



## LED-Rettungszeichenleuchte für 230 V Zentralbatterieanlagen

Die LED-Rettungszeichenleuchte Robust Exit zur Oberflächenmontage von Teknoware weist einen Metallkorpus auf.


Die hohe IP-Schutzart und die besonders robuste Konstruktion machen die Rettungszeichenleuchte Robust ideal für anspruchsvolle Bedingungen. Sie ist wasser- und staubbeständig.

Robust findet unter anderem bei den Leuchten in den Länsimetro-U-Bahn-Tunneln in Finnland Anwendung

Artikelnummer	TWT9651W
Montage (Standard)	Aufbau
Zollcode	94056080
GTIN-Kode	6438045014210
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	304 mm
Breite	126 mm
Höhe	126 mm
Gewicht	1,3 kg
Max Eingangsleistung VA	9,2 VA
Max Eingangsleistung W	2,9 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP67
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	24 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

## Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten

1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte  
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



R1 Abstand von Wand (X-Achse)  
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT9651W

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	2	1,5	0,5	2	1

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

## PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PB9604E		24	Robust Exit Rettungszeichenleuchten
PB9606E		24	Robust Exit Rettungszeichenleuchten
PB9605E		24	Robust Exit Rettungszeichenleuchten

SPARE PARTS:

## ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHTE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W100005	Ballast W100005	Rettungszeichenleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen
W130009	LED-Leiterplatte W130009	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 11 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-exit-led-rettungszeichenleuchte-twt9651w](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-exit-led-rettungszeichenleuchte-twt9651w)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 11 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-exit-led-rettungszeichenleuchte-twt9651w](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-exit-led-rettungszeichenleuchte-twt9651w)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



