


# ZONESPOT II: HIGHBAY SICHERHEITSLEUCHTEN, ANBAUMONTAGE



Die Zonespot II Highbay ist eine insbesondere für hohe Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 01 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart      | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------|
| TWS8492WMCT   | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |
| TWS8492WMC    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                     | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| TWS8492WACT   | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |
| TWS8492WAC    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|-------------|------------------|------|
| TWT8452WMT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |
| TWT8453WMT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |
| TWT8452WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |
| TWT8453WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart   | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------|------|
| TWT8452WAT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control | 1                |      |
| TWT8453WAT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control | 3                |      |
| TWT8452WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control | 1                |      |
| TWT8453WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control | 3                |      |

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                           |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| TWT8456WKT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| TWT8456WK     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 01 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage)



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                           |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Y8456WK       | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 01 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

