


# SOLID: LINE MIDBAY SICHERHEITSLEUCHTEN



Solid Line Midbay wurde zur Notbeleuchtung von Fluchtwegen konzipiert. Die Leuchte ist vollkommen staub- und wasserfest, sodass sie beispielsweise für Industrieanlagen, Parkhallen oder zur Verwendung im Freien geeignet ist.

Die Leuchte Solid verwendet als Leuchtkörper langlebige LEDs.

Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.

## EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart      | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------|
| TWS4392WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |
| Y4392WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |

## ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                     | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| TWS4392WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |
| Y4392WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |

## EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|-------------|------------------|------|
| TWT4352WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 01 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/solid-line-midbay-sicherheitsleuchten](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/solid-line-midbay-sicherheitsleuchten)



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|-------------|------------------|------|
| Y4352WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |
| TWT4353WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |
| Y4353WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |

## EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart              | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------|
| TWT4352WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 1                |      |
| Y4352WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 1                |      |
| TWT4353WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 3                |      |
| Y4353WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 3                |      |

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                           |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| TWT4351WKH    | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| TWT4351WK     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Y4351WK       | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Form |
|---------------|----------------------------|-------------|------|
| TWT4371W      | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC  |             |      |
| Y4371W        | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC  |             |      |

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart   | Form |
|---------------|----------------------------|---------------|------|
| TWT4341WK     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC      | Tapsa Control |      |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 01 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/solid-line-midbay-sicherheitsleuchten](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/solid-line-midbay-sicherheitsleuchten)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

