

OPASTE PBV3002E



2-puoleinen opaste Silver-opastevalaisimille, nuoli alas, 30 m havaintoetäisyydelle.

Sähkönumero	4280927
Tuotekoodi	PBV3002E
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045018942
ETIM-tuoteryhmä	EC000479
Pituus	320 mm
Leveys	12 mm
Korkeus	170 mm
Paino	0,5 kg
Havaintoetäisyys	30 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS6592WM	4282218	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
TWS6692WM	4282219	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
TWS6792WM	4282220	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
TWS6892WM	4282221	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS6592WA	4282213	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
TWS6692WA	4282214	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
TWS6792WA	4282215	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/opaste-pbv3002e

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS6892WA	4282216	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT6551WK	4280923	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWT6551WKL	4282208	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWT6651WK	4280924	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TWT6751WK	4280925	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP20
TWT6851WK	4280926	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20

