


ERILLINEN OSOITEYKSIKKÖ TS98281



Osoiteyksikkö 200 VA 230 VAC/DC

jatkuvatoiminen/ajoittain toimiva
toiminto voidaan valita kytkimellä
IC-valaisinohjausyksikön kanssa yhteensopiva
Tapsa Control -keskukseen liitettävä
Tilavahdin® kanssa yhteensopiva
kytkinohjaustulo
vaihetulo

Sähkönumero	7123835
Tuotekoodi	TS98281
Asennus (vakiona)	valaisimen sisään
Tullikoodi	85044084
GTIN-koodi	6438045011363
ETIM-tuoteryhmä	EC002556
Pituus	150 mm
Leveys	32 mm
Korkeus	43 mm
Paino	0,1 kg
Max. syöttöteho VA	1,5 VA
Max. syöttöteho W	1,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	220-240 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	220-240 VDC
Vikahälytyksen alin virtaraja	10 ±5 mA
Rungon materiaali	muovi

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuotteet
TST8801	7123858	IC Input-moduuli TST8801	

TILAVAHTI®



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Tehonkulutus (VA)	Asennustavat
TS90685	7118849	Tilavahti TS90685	250	ryhmäkeskukseen
TS90696	7118922	Tilavahti TS90696	250	pinta

