


# SLIMSPOT II LINE MIDBAY -TURVAVALAISIN TWT1152WM



## 1 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvavalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväritään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvavalaisimen myös mustana tai harmaana.

Slimspot II Line Midbay antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 16.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/slimspot-ii-line-midbay-turvavalaisin-twt1152wm](http://www.teknoware.com/fi/slimspot-ii-line-midbay-turvavalaisin-twt1152wm)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sähkönumero              | 4226339                 |
| Tuotekoodi               | TWT1152WM               |
| Toiminta                 | Lumi Test               |
| Asennus (vakiona)        | uppo                    |
| Tullikoodi               | 94056080                |
| GTIN-koodi               | 6438045023625           |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                |
| Pituus                   | 90 mm                   |
| Leveys                   | 90 mm                   |
| Korkeus                  | 47 mm                   |
| Paino                    | 0.6 kg                  |
| Toiminta-aika            | 1 h                     |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                    |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Suojausluokka            | I                       |
| IP-luokka                | IP20                    |
| Käyttölämpötila min-max  | 0...+35 °C              |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                  |
| Valonlähde               | LED                     |
| Rungon materiaali        | metalli                 |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                  |
| Väri                     | RAL9003                 |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                | 265 lm                  |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
**TWT1152WM**

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 40                  | 5      | 11     | 1      |
| 4                  | 15                  | 6.5    | 17     | 1      |
| 6                  | 6                   | 7.5    | 20     | 1      |
| 8                  | 3.5                 | 7      | 21     | 1      |
| 10                 | 2                   | 6.5    | 21     | 1      |

