


EASY LINE LOWBAY -TURVAVALAISINTWTB252WM



1 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Teknoware Easy Line Lowbay on monipuolinen ja kustannustehokas turvavalaisin. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Käytännöllisen muotoilunsa ansiosta Easy Line Lowbay voidaan helposti pinta-asentaa tai puolittain uppoasentaa. Easy Combo ja Easy Line Lowbay -valaisimet on tehty käyttäen samaa runkoa. Easyn tuoteperhe tarjoaa ihanteellisen vaihtoehdon, kun samalla valaisinrungolla halutaan toteuttaa koko kiinteistön turvavalaisuus. Teknoware Easy Line Lowbay on monipuolinen ja kustannustehokas turvavalaisin. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Käytännöllisen muotoilunsa ansiosta Easy Line Lowbay voidaan helposti pinta-asentaa tai puolittain uppoasentaa. Easy Combo ja Easy Line Lowbay -valaisimet on tehty käyttäen samaa runkoa. Easyn tuoteperhe tarjoaa ihanteellisen vaihtoehdon, kun samalla valaisinrungolla halutaan toteuttaa koko kiinteistön turvavalaisuus. Teknoware Easy Line Lowbay on monipuolinen ja kustannustehokas turvavalaisin. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Käytännöllisen muotoilunsa ansiosta Easy Line Lowbay voidaan helposti pinta-asentaa tai puolittain uppoasentaa. Easy Combo ja Easy Line Lowbay -valaisimet on tehty käyttäen samaa runkoa. Easyn tuoteperhe tarjoaa ihanteellisen vaihtoehdon, kun samalla valaisinrungolla

halutaan toteuttaa koko kiinteistön turvavalaistus.

Sähkönumero	4148568
Tuotekoodi	TWTB252WM
Toiminta	Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, pinta, uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045026671
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	265 mm
Leveys	137 mm
Korkeus	53 mm
Paino	0.45 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	8 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP40
Käyttölämpötila min-max	0...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²
Valovirta	170 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWTB252WM

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	6.5	7	17	1
3	4.5	8	19	1
4	2.5	8	23	1

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTB110	4148627	Easy Combo -IP54 tiiviste TWTB110	Muut opastevalaisinten lisätarvikkeet

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 15.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/easy-line-lowbay-turvavalaisintwtb252wm

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTB101	4244181	Easy Combo -upotuskehys TWTB101	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvalaisin tai -opastevalaisin
TWTB103	4244182	Easy Combo -lippuasennuskannake TWTB103	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvalaisin tai -opastevalaisin
TWTB104	4244183	Easy Combo -kattoasennuskannake TWTB104	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvalaisin tai -opastevalaisin
TWTB105	4244184	Easy Combo -ripustuskannake TWTB105	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvalaisin tai -opastevalaisin

