

TKT65C CENTRALA BATTERISYSTEM



TKT65xxCX-serien Centralbatterienheter, som alla andra våra Tapsa Control - centralbatterienheterna, tar hand om tester automatiskt.

TKT65xxC är lämplig för medelstora och stora lokaler.

Teknisk data:

matningsspänning 220-240 VAC

utspänningen i normaläge 220-240 VAC

utspänningen i batteriläge 216 VDC

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 17 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/centrala-batterisystem/centrala-batterisystem-produkt-familjer/tkt65c



batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts batterier i serie
beroende på modell 18, 16 eller 24 utgångar(kretsar)
max 16 armaturer per utgångskrets
ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6508C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6508CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	