


TKT66C CENTRALA BATTERISYSTEM



Centralbatterisystemen i TKT66C serien erbjuder en effektiv och utrymmesbesparande lösning.

Dessa är lämpliga för medelstora anläggningar samt stora anläggningar där det kan vara ett behov att dela en anläggning i separata oberoende områden.

TKT66 är snabb att montera eftersom polerna är placerade på ovansidan av enheten och

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 24 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/centrala-batterisystem/centrala-batterisystem-produktfamiljer/tkt66c



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

säkringar av utgångskretsarna är på terminalerna.

Teknisk data

matningsspänning 220-240 VAC
utspänningen i normalläge 220-240 VAC
utspänningen i batteriläge 216 VDC
batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts
batterier i serie
max 20 armaturer per utgångskrets (HD 60364-5-56)
beroende på modell 18, 16 eller 24 utgångar(kretsar)
8 x 350 VA, 4 x 700 VA eller 2 x 1400 VA parallellkoppling är möjliga
ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6608C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CFP		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616CFP		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CFP		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 24 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/centrala-batterisystem/centrala-batterisystem-produktfamiljer/tkt66c



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se