


SOLID: ZONE MIDBAY NÖDLJUSARMATURER



Solid Zone Midbay är en IP65- klassad nödljusarmatur utformad för nödbelysning av öppna områden.

Armaturen är helt damm- och vattentät, så att den är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage såväl som utomhus.

Solid Zone Midbay -armaturerna använder högeffektiva lysdioder som ljuskälla. Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWS3692WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y3692WM	7342361	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)
TWS3692WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y3692WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT3652WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/noedbelysning/noedljusarmaturer/noedljus-produktfamiljer/solid-utande-paliggande-montage



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
Y3652WM	7347060	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT3653WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y3653WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT3652WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y3652WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT3653WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y3653WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT3751WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT3651WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y3651WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT3671W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y3671W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT3641WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/noedbelysning/noedljusarmaturer/noedljus-produktfamiljer/solid-ut-anpaliggande-montage



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com|offert@teknoware.se