


ZENTRALEINHEIT BORD W030005



Zentraleinheit Bord für TKT6x Zentralbatteriesysteme(TS93565)

Artikelnummer	W030005
GTIN-Kode	6438045013268
ETIM-Produktklasse	EC002678
Länge	155 mm
Breite	127 mm
Höhe	40 mm
Gewicht	0,31 kg

KOMPATIBEL PRODUKTE:

NICHT-ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Anzahl der Leuchtenkreisen	Max. Belastung von Leuchtenkreisen (VA)
TKT6506B	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6506BP	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512BP	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6512B	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518BP	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6518B	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524BP	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6524B	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6506BF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512BF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518BF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524BF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 250 VA / W	

ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIESYSTEME



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 15 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentraleinheit-bord-w030005



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Anzahl der Leuchtenkreisen	Max. Belastung von Leuchtenkreisen (VA)
TKT6716C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6724C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6732C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	32 x 350 VA / W	
TKT6740C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	40 x 350 VA / W	
TKT6748C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	48 x 350 VA / W	
TKT6756C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	56 x 350 VA / W	
TKT6808C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6816C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6824C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6508C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentraleinheit-bord-w030005

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

