


# LINESPOT II: LOWBAY SICHERHEITSLEUCHTEN, EINBAUMONTAGE



Die kompakte und stilvolle Leuchte Linespot II Lowbay wurde eigens für die Beleuchtung von Korridoren konzipiert. Die Leuchte kann eingebaut werden. Der Durchmesser der Einbauöffnung beträgt 75 Millimeter. Das Design von Linespot II Lowbay ist eine unauffällige Lösung für eine effiziente Notbeleuchtung. Sie bietet eine lange und schmale Lichtverteilung, die den Fluchtweg auf effiziente Weise beleuchtet.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 02 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart      | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------|
| TWS1492WM4    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |
| TWS1492WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |
| Y1492WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                     | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| TWS1492WA4    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |
| TWS1492WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |
| Y1492WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|-------------|------------------|------|
| TWT1452WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |
| Y1452WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |
| TWT1453WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |
| Y1453WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart              | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------|
| TWT1452WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 1                |      |
| Y1452WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 1                |      |
| TWT1453WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 3                |      |
| Y1453WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 3                |      |

SICHERHEITSLUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                           |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| TWT1451WK     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Y1451WK       | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 02 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage)



SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Form |
|---------------|----------------------------|-------------|------|
| TWT1471W      | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC  |             |      |
| Y1471W        | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC  |             |      |

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V  
ZENTRALBATTERIESYSTEM

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart   | Form |
|---------------|----------------------------|---------------|------|
| TWT1441WK     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC      | Tapsa Control |      |
| Y1441WK       | 24 V, 50/60 Hz AC, DC      | Tapsa Control |      |