


LINESPOT II: LOWBAY SICHERHEITSLEUCHTEN, ANBAUMONTAGE



Die Linespot II Lowbay ist eine insbesondere für niedrige Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 29 April, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Dank des Gehäuses der Schutzart IP 44 ist Linespot II auch für feuchte Standorte geeignet. Linespot II kann dank eines separaten Montagesockels, der auch an die Stromversorgung angeschlossen wird, einfach und schnell installiert werden.

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS9992WMT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9992WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9992WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS9992WAT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS9992WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y9992WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT9952WMT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9953WMT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9953WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y9953WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9952WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9952WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT9952WAT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9953WAT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9953WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y9953WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 29 April, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT9952WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y9952WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9951WKT	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9951WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9951WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT9971WT	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT9971W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9971W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT9941WKT	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT9941WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y9941WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 29 April, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

