

OPASTE PB9006R



Opaste, nuoli alas, esteetön poistumistie, Opas 90 (TWT90) -opastevalaisimille, 25 m havaintoetäisyydelle.

Sähkönumero	4282223
Tuotekoodi	PB9006R
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045020266
ETIM-tuoteryhmä	EC000479
Pituus	250 mm
Leveys	1 mm
Korkeus	129 mm
Paino	0,001 kg
Havaintoetäisyys	25 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS9092WM	4211254	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS9092WA	4211253	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1

AKULLISET OPASTEVALAISIMET
ITSETESTAUKSELLA



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/opaste-pb9006r

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT9053WM	4211250	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT9053WA	4211248	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9051WK	4211241	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9051W	4211239	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44

EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9041W	4211238	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44

