




TURVAVALOKESKUS TKT2404C



Osoitteelliset TKT24-sarjan keskuksat pieniin kiinteistöihin ja saneerauskohteisiin, sekä tiloihin joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

Saneerauskohteissa TKT24-sarjan keskuksella ja valaisimilla voidaan korvata vanha turvavalaisinjärjestelmä suoraan uudella järjestelmällä käyttämällä vanhoja kaapeleita. Keskuksella on myös helppo päivittää vanha järjestelmä osoitteelliseksi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt2404c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	7123939
Tuotekoodi	TKT2404C
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045023595
ETIM-tuoteryhmä	EC000205
Pituus	112 mm
Leveys	478 mm
Korkeus	604 mm
Paino	11,1 kg
Nimellissyöttöjännite	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	24 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	24 VDC
Akkujännite	24 VDC
Max. akkukapasiteetti	17 Ah
Akun koko	17 Ah
Akkutila	2 x 12V / 17 Ah
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö	240 VA
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö	200 W
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö	90 W
Valaisinryhmien määrä	4 x 60 VA / W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika	200 W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 3 h toiminta-aika	90 W
Tehonkulutus	400 VA
IP-luokka	IP20

