


SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ TST2803B



Pinta-asennettava syötönvaihtoyksikkö

erillinen asennuskotelo (IP20)

valaisimen virta otetaan normaalikäytöllä kytkinohjauksesta

analoginen himmennysohjaus 1-10 V

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 6.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/syotonvaihtoyksikko-tst2803b

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	7123824
Tuotekoodi	TST2803B
Asennus (vakiona)	pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045010625
ETIM-tuoteryhmä	EC000205
Pituus	213 mm
Leveys	127 mm
Korkeus	75 mm
Paino	0,3 kg
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Tehonkulutus	1400 VA
Rungon materiaali	ohutlevy

