



OPAS 80X ADAPTIIVINEN OPASTEVALAISIN TWT8051WKXT



Adaptiivinen osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Adaptiivinen opastevalaisin Teknoware Opas 80X voidaan tarvittaessa ohjata varoittamaan vaaralliseksi muuttuneesta poistumisreitistä. Normaaliolosuhteissa Opas 80X toimii kuin mikä tahansa opastevalaisin.

Opas 80X on osa monipuolista Opas 80 -tuoteperhettä. Laadukkaan elektroniikan ja tehokkaiden LEDien ansiosta valaisimen opastekuvio näkyy kirkkaana ja tasaisena kaikissa olosuhteissa. Linjakas, valolevyllinen valaisin sopii erityisen hyvin edustaviin tiloihin sekä IP44-kotelointiluokkansa ansiosta myös kosteisiin tiloihin. Opas 80X on saatavilla keskusakustojärjestelmiin.

Yksipuoleisessa Opas 80X -valaisimessa on katto- ja seinäasennus vakiona. Asennus on nopeaa ja vaivatonta erillisellä asennusosalla, johon sähkönsyöttö kytketään. Valaisin voidaan myös uppoasentaa erillisellä upotuskehyksellä. Muut asennusvaihtoehdot lisätarvikkeilla mallista riippuen. Opastevalaisimella on viiden vuoden tuotetakuu. Valaisimen vakioväri on valkoinen (RAL 9003), muut RAL-värit saatavilla tilauksesta.

Sähkönumero	4148765
Tuotekoodi	TWT8051WKXT
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045028552
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	185 mm
Paino	0,69 kg
Max. syöttöteho VA	6,6 VA
Max. syöttöteho W	4,2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	26 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 275 mm
Väri	RAL9005
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opus-80x-adaptiivinen-opas-tevalaisin-twt8051wkxt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80261E1X	4148656		26	
PBV80261E2X	4148657		26	
PBV80262E3X	4148658		26	

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

MUUT KESKUSTEN ULKOISET MODUULIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6901	4148652	Reittivahti-ohjausyksikkö TST6901	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalistus/opas-80x-adaptiivinen-opas-tevalaisin-twt8051wkxt

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

