


# OPAS 80 -OPASTEVALAISIN Y8071W138



24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-opastevalaisin, yksipuoleisella opasteella, nuoli oikealle, 26 m havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWT8071W)

Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.

Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.

Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-y8071w138](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-y8071w138)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sähkönumero               | 4282240                                                         |
| Tuotekoodi                | Y8071W138                                                       |
| Asennus (vakiona)         | seinä, katto                                                    |
| Asennus (lisävarusteilla) | uppo, lippu, ripustus                                           |
| Tullikoodi                | 94056080                                                        |
| GTIN-koodi                | 6438045020457                                                   |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                                                        |
| Pituus                    | 273 mm                                                          |
| Leveys                    | 240 mm                                                          |
| Korkeus                   | 46 mm                                                           |
| Paino                     | 0,69 kg                                                         |
| Max. syöttöteho VA        | 2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)                                     |
| Max. syöttöteho W         | 1,5 W (24 V), 2 W (230 V)                                       |
| Nimellissyöttöjännite     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC                                       |
| Suojausluokka             | III (24V), II (230V)                                            |
| IP-luokka                 | IP44                                                            |
| Käyttölämpötila min-max   | -30...+50 °C                                                    |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 650 °C                                                          |
| Havaintoetäisyys          | 26 m                                                            |
| Valonlähde                | LED                                                             |
| Rungon materiaali         | muovi                                                           |
| Väri                      | RAL9003                                                         |
| Sähköinen asennus         | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V) |

## Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
Y8071W138

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2                  | 1,1                 | 0,5    | 1      | 1,5     | 2       |
| 2,5                | 0,7                 |        |        | 1,5     | 2       |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

### TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

### PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste                                                                              | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| XWT8003    | 4281034     |  | Opas 80 -opastevalaisin   |

### ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-y8071w138](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-y8071w138)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi            | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                 |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TWT9000    | 4211302     | Ripustuskannatin TWT9000 | Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin |
| TWT9002    | 4211300     | Lippukannatin TWT9002    | 124010.124011                                                             |
| TWT8001    | 4281031     | Uppoasennuskehys TWT8001 | Opas 80 -opastevalaisin                                                   |

