


SMOOTH: ZONE



Teknoware Smooth on pieni ja tyylikäs, mutta erittäin kestävä ulkokäyttöön optimoitu turvavalaisin. Smooth on yhdistelmävalaisin, jota voidaan käyttää sekä turvavalaisimena että 300 lumenin yleisvalaisimena mallista riippuen. Linjakas valaisin sulautuu saumattomasti rakennuksen arkkitehtuuriin. Smooth koostuu kahdesta osasta, valaisinosasta ja sisäyksiköstä. Yksiköiden välille tuleva viiden metrin palonkestävä asennuskaapeli sisältyy toimitukseen. Valaisin on seinäasennettava. Smoothin runko on vahvaa alumiinivalua (IK10), ja se on pölyn ja vedenkestävä (valaisinosalla IP65). Valaisimen vakioväri on harmaa (RAL 7024), muut värit tilauksesta (esim. valkoinen RAL 9003).

Smooth Zone -turvavalaisin antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

avointen alueiden valaisemiseen
asennuskorkeus neljään metriin saakka
yksikkö- tai keskusajonjärjestelmävalaisin mallista riippuen
suojaluokka: IP65 (valaisinosalla), IP20 (erillinen sisäyksikkö)
asennus: pinta-asennus seinälle (vaatii lisäksi sisäyksikön asennuksen)
vakiona viiden metrin palonkestävä asennuskaapeli yksiköiden välille
materiaali: alumiinivalu (IK10)
väri: harmaa (RAL 7024), muut RAL-värit tilauksesta
ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSA892WM	4148575	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 16.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/smooth-zone



ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
 LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSA892WA	4148574	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTA853WMF	4148659	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWTA852WMF	4148661	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA
 ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTA853WAF	4148660	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWTA852WAF	4148662	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
 TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTA851WK	4148576	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
 TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTA841WK	4148663	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	