SLIMSPOT II: ANGLE



LED | IP 20 | RAL 9003 | -o- | CE | EN 1838

Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvavalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväriltään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvavalaisimen myös mustana tai harmaana.

Slimspot II Angle valaisee standardin EN 1838 vaatimusten mukaisesti ensiapu- ja sammutusvälineet (esim. palontorjuntalaitteet, hälytyspisteet, ensiapulaitteet ja kaapit) viiden luksin pystysuoralla valaistusvoimakkuudella, epäsymmetrisellä valokuviolla.

ensiapu- ja sammutusvälineiden valaisemiseen
valaistusvoimakkuus 5 luksia standardin EN 1838 vaatimusten mukaisesti
valokuvion kallistuskulma a = 45°
IP-luokka: IP20
asennus: uppoasennus
materiaali: metallikehys
vakioväri: valkoinen (RAL 9003)
vaihtoehtoiset värit: musta (RAL 9005) ja harmaa (RAL 9006)
ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSD192WM	4148573	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.3.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/slimspot-ii-angle

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSD192WA	4148572	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTD152WM	4148618	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTD153WM	4148620	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTD152WA	4148619	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTD153WA	4148621	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTD151WK	4148617	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTD171W	4148622	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTD141WK	4148654	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.3.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/slimspot-ii-angle

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com