TKT65B-TURVAVALOKESKUS



IP 20 CE EN 50171

TKT65-sarjan turvavalokeskukset tarjoavat yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Ne sopivat erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin ja suuriin kiinteistöihin, joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

Keskuksissa on tyypistä riippuen 6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa kahden ryhmän portain joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi.

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 19.3.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt65b-turvavalokeskus

TEKNOWARE®

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6506BP	7123932	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6506B	7118836	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512BP	7123933	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6512B	7118838	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518BP	7123934	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6518B	7118840	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524BP	7123935	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6524B	7118842	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 19.3.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt65b-turvavalokeskus

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com