

TKT68C-TURVAVALOKESKUS



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 20.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt68c-turvavalokeskus

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





TKT68-sarjan turvalokeskukset tarjoavat tehokkaan ja tilaa säästävän ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Ne sopivat erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin ja suuriin kiinteistöihin, joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

Keskuksissa on tyypistä riippuen 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi. Samaan ryhmään voidaan kytkeä maksimissaan 32*) osoitteellista valaisinta. Ryhmäkohtaisen tehon kasvattamiseksi voidaan ryhmiä kytkeä myös rinnan, siten että ryhmäkorttikohdaisesti lähtöjä voi olla 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA.

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6808C	7118969	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6816C	7118970	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6824C	7118972	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	

*) Huomaa, että Suomessa standardi SFS 6000-5-56 määrittelee, että yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta.