


SOLID: LINE LOWBAY -TURVAVALAISIN



Solid Line Lowbay on suunniteltu poistumisreittien turvavalaistukseen.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu ja sopii hyvin esimerkiksi teollisuustiloihin, parkkitalleihin sekä ulkokäyttöön.

Valonlähteenä Solid-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS4292WM	4282281	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y4292WM	4282347	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS4292WA	4282282	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y4292WA	4282346	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT4252WM	4282340	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaistuintuoteperheet/solid-line-lowbay-turvavalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
Y4252WM	4282341	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT4253WM	4282344	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y4253WM	4282345	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT4252WA	4282338	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y4252WA	4282339	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT4253WA	4282342	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y4253WA	4282343	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT4251WK	4282273	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y4251WK	4282335	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT4271W	4282336	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y4271W	4282337	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT4241WK	4226366	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/solid-line-lo-wbay-turvavalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

