SOLID EXIT 2 -OPASTEVALAISIN



LED | IP 65 | 30 m | RAL 9003 | -o- | CE | EN 1838 | EN 60598-2-22

Valolevyllinen Solid Exit 2 on suunniteltu kestämään nimenomaan vaativia olosuhteita. Se on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu IP65–kotelointiluokan opastevalaisin.

Solid Exit 2 sopii esimerkiksi teollisuustiloihin, parkkihalleihin sekä ulkokäyttöön.

Suunnittelussa helppoon asennettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS3192WM	4211125	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y3192WM143	4211127	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y3192WM148	4211197	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y3192WM147	4211201	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y3192WM145	4211195	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y3192WM149	4211214	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 19.3.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/solid-exit-2-opastevalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 19.3.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/solid-exit-2-opastevalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS3192WA	4211070	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y3192WA143	4211078	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y3192WA148	4211090	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y3192WA147	4211091	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y3192WA145	4211082	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1
Y3192WA149	4211092	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1

AKULLISET OPASTEVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT3153WM	4210889	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT3153WA	4210790	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT3151WK	4210659	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP65
Y3151WK143	4210660	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP65
Y3151WK148	4210662	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
Y3151WK147	4210663	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
Y3151WK145	4210661	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP65
Y3151WK149	4210666	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT3171W	4210667	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP65

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 19.3.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/solid-exit-2-opastevalaisin

TEKNOWARE®

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
Y3171W143	4210668	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP65
Y3171W148	4210670	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
Y3171W147	4210671	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
Y3171W145	4210669	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP65
Y3171W149	4210676	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 19.3.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/solid-exit-2-opastevalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com