

DATA KABEL W040004



Data kabel 50 cm (XJT6730) för Tapsa Control Centralbatterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 07 May, 2024 | Källa: www.teknoware.com/sv/nodbelysning/data-kabel-w040004

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	W040004
GTIN-kod	6438045013343
ETIM-produktklass	EC003249
Längd	500 mm
Vikt	0,01 kg

KOMPATIBLA PRODUKTER:

ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6716C		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6724C		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6732C		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	32 x 350 VA / W	
TKT6740C		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	40 x 350 VA / W	
TKT6748C		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	48 x 350 VA / W	
TKT6756C		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	56 x 350 VA / W	
TKT6808C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6816C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6824C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6508C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 07 May, 2024 | Källa: www.teknoware.com/sv/nodbelysning/data-kabel-w040004

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

