

BATTERIKABEL XJ997E



Batterikabel till tre TKT6500 batteriboxar, TKT65- ja TKT66-centraler

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa: www.teknoware.com/sv/nodbelysning/batterikabel-xj997e

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	XJ997E
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045006291
ETIM-produktklass	EC002839
Batterikabelns längd	3,5 m

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR: 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6506B		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512B		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518B		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524B		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6506BF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512BF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518BF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524BF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 250 VA / W	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6608C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa: www.teknoware.com/sv/nodbelysning/batterikabel-xj997e

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6616CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6616CFP		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CFP		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6508C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6508CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524CP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa: www.teknoware.com/sv/nodbelysning/batterikabel-xj997e

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

