


SLIMSPOT II: LINE LOWBAY



Slimspot II är en mycket effektiv nödbelysning med armaturhus helt i metall. Den har ett elegant och minimalistiskt utseende så att den smälter in med omgivningen och arkitekturen. Den breda produktfamiljen och utbudet av optik från Slimspot II ger dig flera alternativ för att passa en mängd olika applikationer och system. Slimspot II är designad för inomhusbelysning och har en hållbar metallstomme. Standardfärgen på armaturen är vit. På begäran är det också möjligt att få Slimspot II i svart och grått för att matcha omgivningen.

Slimspot II Line Lowbay ger ett långt och smalt mönster som effektivt lyser upp utrymningsvägar.

för utrymningsvägar

installationshöjd: upp till 4 meter

fristående eller central spänningsleverans beroende på modell

IP-klassificering: IP20

installation: infälld

material: metallstomme

standardfärg: vit (RAL 9003)

valfria färger: svart (RAL 9005) och grått (RAL 9006)

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2020 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 25 November, 2020 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/slimspot-ii-line-lowbay



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWSA192WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWS6192WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS6192WM4		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWSA192WM4		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWSA192WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS6192WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS6192WA4		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWSA192WA4		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWTA153WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	■
TWT6152WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	●
TWT6153WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	●
TWTA152WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	■

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWTA153WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	■
TWT6152WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	●
TWT6153WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	●
TWTA152WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	■

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2020 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 25 November, 2020 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/slimspot-ii-l-ine-lowbay



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT6151WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWTA151WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT6171W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWTA171W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT6141WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWTA141WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2020 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 25 November, 2020 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/slimspot-ii-l-ine-lowbay

