SMOOTH: ZONE



LED | IP 65 | RAL 7024 | -o- | CE | EN 1838 | EN 60598-2-22

Teknoware Smooth är en liten och elegant men extremt hållbar nödbelysningsarmatur som har optimerats för utomhusbruk. Smooth är en kombinerad armatur som kan användas som både nödbelysning och allmän belysning på 300 lumen beroende på modell. Armaturen smälter in sömlöst i byggnadens arkitektur tack vare sin eleganta design. Smooth består alltid av två enheter: armaturen och en separat elektronisk inomhusenhet. Smooth inkluderar en 5 meters brandsäker matarkabel mellan enheterna. Armaturen har utformats för ytmontering på vägg. Smooth har ett slagtåligt gjutet aluminiumhölje (IK10) och är damm- och vattentät (IP65 för armaturens synliga del). Armaturens standardfärg är grafitgrå (RAL 7024), andra färger finns tillgängliga på begäran (t.ex. vit RAL 9003).

Smooth Zone är en kompakt nödbelysningarmatur som har utformats för effektiv belysning av öppna ytor. Armaturen ger ett brett och jämnt mönster.

för öppna ytor
installationshöjd: upp till 4 meter beroende på modell
fristående eller central spänningsleverans beroende på modell
IP-klass: IP65 (för den synliga delen av armaturen), IP20 (för den separata elektroniska enheten)
installation: ytmontering på vägg (kräver även installation av separat elektronisk enhet)
inkluderar en 5 meters brandsäker matarkabel mellan enheterna
material: gjutet aluminium (IK10)
färg: grafitgrå (RAL 7024), andra RAL-färger på begäran
ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 March, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/smooth-zone

TEKNOWARE®

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWSA892WM	7347014	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)
TWSA892WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWTA853WMF		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWTA852WMF		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWTA853WAF		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWTA852WAF		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWTA851WK		220-240 V, 50/60 Hz AC,DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWTA841WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 March, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmaturer/nodljus-produktfamiljer/smooth-zone

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se