


# ESC 90 HÄNVISNINGSARMATURER



ESC 90 är en hänvisningsarmatur. Den senaste tekniken kombineras med modern belysningsdesign. Tack vare högkvalitativ elektronik-, optik- och mekanikkonstruktion har armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det är enkelt att byta piktogram, plastskivan bara skjuts på plats. ESC 90 hänvisningsarmatur är enkel att installera i taket eller på väggen. Den kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld. ESC 90 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

## ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

| Produktkod  | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo  | Drifttid (h) |
|-------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| TWS9092WMT  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 25 m | 1            |
| TWS9092WMRT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 25 m | 1            |
| TWS9092WMR  | 7347092  | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 25 m | 1            |
| TWS9092WM   |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 25 m | 1            |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90)



| Produktkod  | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram                                                                          | Piktograminfo  | Drifttid (h) |
|-------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Y9092WM120  | 7341191  | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |  | 2-sidigt, 25 m | 1            |
| Y9092WMT120 |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |  | 2-sidigt, 25 m | 1            |

## ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

| Produktkod  | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram                                                                          | Piktograminfo  | Drifttid (h) |
|-------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| TWS9092WAT  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |                                                                                    | 2-sidigt, 25 m | 1            |
| TWS9092WART |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |                                                                                    | 2-sidigt, 25 m | 1            |
| TWS9092WAR  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |                                                                                    | 2-sidigt, 25 m | 1            |
| TWS9092WA   |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |                                                                                    | 2-sidigt, 25 m | 1            |
| Y9092WA120  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |  | 2-sidigt, 25 m | 1            |

## HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

| Produktkod  | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram                                                                            | Piktograminfo  | Drifttid (h) |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| TWT9053WMT  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m | 3            |
| TWT9053WM   |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m | 3            |
| Y9053WM120  | 7347016  | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |  | 2-sidigt, 25 m | 3            |
| Y9053WMT120 |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |  | 2-sidigt, 25 m | 3            |

## HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram                                                                            | Piktograminfo  | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| TWT9053WAT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m | 3            |
| TWT9053WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m | 3            |
| Y9053WA120 |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |  | 2-sidigt, 25 m | 3            |

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 27 April, 2024 | Källa:

[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod  | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram                                                                          | Piktograminfo  |
|-------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TWT9051WKT  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |                                                                                    | 2-sidigt, 25 m |
| TWT9051WKRT |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |                                                                                    | 2-sidigt, 25 m |
| TWT9051WKR  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |                                                                                    | 2-sidigt, 25 m |
| TWT9051WK   |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |                                                                                    | 2-sidigt, 25 m |
| Y9051WK120  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |  | 2-sidigt, 25 m |

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram                                                                            | Piktograminfo  |
|------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TWT9051WT  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m |
| TWT9071WT  |          | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC    |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m |
| TWT9051W   |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m |
| Y9051W120  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |    | 2-sidigt, 25 m |
| TWT9071W   |          | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC    |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m |
| Y9071W120  |          | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC    |    | 2-sidigt, 25 m |
| Y9071WT120 |          | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC    |  | 2-sidigt, 25 m |

ADRESSERBARA HÄNVISNINGSSARMATURER FÖR 24 V CENTRALMATNING

| Produktkod  | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion      |
|-------------|----------|------------------------------|---------------|
| TWT9041WKT  |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        | Tapsa Control |
| TWT9041WKRT |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        | Tapsa Control |
| TWT9041WK   |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        | Tapsa Control |
| TWT9041WKR  |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        | Tapsa Control |

24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram                                                                            | Piktograminfo  |
|------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TWT9041WT  |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m |
| TWT9041W   |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        |                                                                                      | 2-sidigt, 25 m |
| Y9041W120  |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        |  | 2-sidigt, 25 m |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-90)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

